



PULSADORES DE PEDAL



	MODELO	MATERIAL	CIRCUITO	CAPACIDAD ELÉCTRICA	DIMENSIONES	ENTRADA DE CABLES	ACTUACIÓN	PESO KG
AQUILINE     	LM971-S	Plástico (diferentes colores)	SPDT	15A 125-250VAC	101,32 x 87,27 x 27,76	11mmΦ anillo de goma	Momentánea	1,02
	LM971-SB							
	LM971-SY							
	LM971-SM	Metálico fundición zinc	SPDT 2x 2 Etapas					
	LM971-SWNO210	Plástico IP68	SPST					
VANGUARD - AIR 	LMPBSH12	Goma color negro	SPDT 1x remoto	20A 125-250VAC	30 x 53 x 40	Precableado 2m tubería de aire	Momentánea	0,287

	MODELO	MATERIAL	CIRCUITO	CAPACIDAD ELÉCTRICA	DIMENSIONES	ENTRADA DE CABLES	ACTUACIÓN	PESO KG
TREADLITE  	LMT91 SWANOS	Acero inoxidable	SPDT	7A 125-250VAC	90 x 67 x 25	Precableado 11mmΦ anillo de goma	Momentánea	0,23
	LMT51S	Acero Color negro	SPST					
	LMT51SCE							
HI-TREADLITE 	LMHT52S	Acero Color negro	SPDT	10A 125-250VAC 20A 125-250VAC	90 x 67 x 32	11mmΦ anillo de goma	Momentánea	0,287
	LMHT54S		DPDT					
COMPACT  COMPACT TWIN 	LM491S	Acero Color negro	SPDT 1X	10A 125-250VAC	73 x 63,5 x 32	11mmΦ anillo de goma	Momentánea	0,28
	LM491S				152 x 73 x 32			

	MODELO	MATERIAL	CIRCUITO	CAPACIDAD ELÉCTRICA	DIMENSIONES	ENTRADA DE CABLES	ACTUACIÓN	PESO KG
LEKTRO-LOK 	LML2S	Acero Color negro	SPDT en cada sentido	10A 125-250VAC	127 x 63 x 32	11mmΦ anillo de goma	Momentánea en cada sentido	0,40
GEM 	LMGEME	Fundición cromada	SPST	7A 125-250VAC	97 x 31	Precableado 2m	Momentánea	0,61
	LMGEMKE	Con protección vinilo						
CLIPPER  	LM632DA	Fundición de Hierro Color negro	SPDT alternativo	10A 125-250VAC 20A 125-250VAC	114 x 89 x 38	Brida ajustable 15,8mm	Momentánea	1
	LM632S		SPDT					
	LM63S		SPDT dos etapas					
	LM635S		DPDT					
	LM522N30		Goma de protección para Clipper en Plastisol PVC					

	MODELO	MATERIAL	CIRCUITO	CAPACIDAD ELÉCTRICA	DIMENSIONES	ENTRADA DE CABLES	ACTUACIÓN	PESO KG
VARIOR POTENTIOMETER 	LM09ASAC-5K	Cuerpo de acero Color negro	Potenciométrico analógico 10K Ohms	2 Watt	101,60 x 228,60 x 50,80	2m dotación de cable	Momentánea	1,8
CLIPPER 	LMTWIN632S	Fundición de Hierro Base de acero Color negro	SPDTx2	15A 125-250VAC 20A 125-250VAC	213 x 114 x 38	Brida ajustable 15,8mm	Momentánea	2,2
	LMTWIN635S		DPDTx2					
HERCULES  	LM531SWH	Fundición de Hierro Color naranja	SPDT	20A 125-250VAC	230 x 150 x 130	3/4" – 14 N.P.T.	Momentánea	3,6
	LM532SWH		DPDT					
	LM531SWN		SPDT		214 x 110 x 80			
	LM532SWN		DPDT					
NAUTILUS 	LMWP541S	Fundición de aluminio. Color gris	SPDT	20A 125-250VAC	203 x 102 x 57	1/2" – 14 N.P.S.	Momentánea	1,1

	MODELO	MATERIAL	CIRCUITO	CAPACIDAD ELÉCTRICA	DIMENSIONES	ENTRADA DE CABLES	ACTUACIÓN	PESO KG
COMPACT AIRVAL 	LM2B-30A2-S	Fundición de Hierro	2 vías	Caudal a 100 psi	73 x 63,5 x 32	Rosca 1/8 – 27 NPT	Momentánea	2,2
GUARDAS PROTECCIÓN 	LM522B14 (simple)	Protector / Guarda universal Serie Clipper – Compact Color naranja Modelo LM522K26 en acero inoxidable						
	LM522B12 (doble)							