



SENSORES ULTRASÓNICOS



	MODELO	DISTANCIA	SALIDA	DIMENSIONES	CABLE / CONNECTOR
	943-G4V-2G-001-400E	25 ... 250 mm	1 x PNP NO/NC	M12	Conector M12 x 1 mm
	943-G4V-2G-1C0-400E		0-10 V		
	943-K4U-2G-001-400E	25 ... 250 mm	1 x PNP	40 x 26 x 12	Conector M8
	943-K4U-2G-1C0-400E		0-10V		
	948-ISY-2D-001-180E	E + R 1100 mm	PNP NC	50 x 20 x 10	Cable 2 m
	948-ISY-2D-003-180E		PNP NO		

	MODELO	DISTANCIA	SALIDA	DIMENSIONES	CABLE / CONNECTOR
	941-D4V-2D-001-130E	350 ... 3500 mm	2 x PNP NO/NC	101 x 36 x 22	Conector M12
	941-D4V-2D-001-300E	100 ... 800 mm			
	941-D4V-2D-1D0-130E	350 ... 3500 mm	4-20 mA		
	941-D4V-2D-1D0-300E	100 ... 800 mm			
	943-F4V-2D-001-180E	200 ... 2000 mm	2 x PNP NO/NC	M18	Conector M12
	943-F4V-2D-001-300E	100 ... 800 mm			
	943-F4V-2D-1D0-180E	200 ... 2000 mm	4-20 mA		
	943-F4V-2D-1D0-300E	100 ... 800 mm			
	943-T4V-2D-001-130E	300 ... 3500 mm	2 x PNP NO/NC	M30	Conector M12
	943-T4V-2D-1D0-130E		4-20 mA		

	MODELO	DISTANCIA	SALIDA	DIMENSIONES	CABLE / CONNECTOR
	946-A4V-2D-2CO-175E	200 ... 2000 mm	4-20 mA o 0-10Vcc	M30	Conector M12
	946-A4V-2D-2CO-65E	800 ... 6000 mm			
	946-A4V-2D-001-175E	200 ... 1000 mm	2 x PNP NO/NC		
	946-A4V-2D-001-65E	800 ... 6000 mm			
	942-T4N-AD-1CD1-130E	350 ... 3500 mm	4-20mA + 0-10 V + 2x PNP NO/NC / RS232	M30	Conector Binder 723
	944-T4V-AD-1CD1-130E	350 ... 3500 mm	+0-10 V + 4-20mA + 2x PNP NO/NC	M30	Conector M12
	943-O4V-2D-001-80E	6000 mm	2 x PNP NO/NC	80 x 80 x 50	Conector M12
	943-O4V-2D-1D0-80E		4-20mA		

Para configuraciones especiales, equipos “Low Cost”, versiones alimentarias, mecanizados en acero inoxidable, modelos ATEX... contactar con Sensorstecnicos & Semiconductors, S.L. Más información en: www.sensorstecnicos.net

